

## RULLO COSTIPATORE



FIG. 1 - Rullopan six 45 - 6 file a cm. 45 con telaio reversibile e chiusura idraulica



FIG. 2 - Rullopan master three 400



FIG. 3 - Rullopan four 50

## DESCRIZIONE

Il rullo costipatore si utilizza per compattare il terreno e per trattenere l'umidità. Si impiega sia in fase pre-semina che in fase post-semina. È disponibile in varie dimensioni e pesi. Risulta particolarmente utile se abbinato ad una sarchiatrice, La quale facilita lo scarico dei vomeri sarchianti grazie allo schiacciamento delle erbi infestanti.



Fig. 4 – Rullopan five 50 a 5 file cm. 50 anteriormente al trattore

Il rullo è provvisto di sistema di chiusura a martinetti idraulici per garantire un ingombro massimo di cm. 223, rientrando così nei limiti ammessi dal codice della strada.



Fig. 5 – Rullopan six 45 - a 6 file cm. 45 posteriormente al trattore

Il rullo e' dotato di un raschietto regolabile per la pulizia della superficie lavorante e di un'attacco a tre punti supplementare per l'applicazione di una sarchiatrice posteriore.

L'attacco centrale del terzo punto inclinabile consente di invertire il senso di marcia del rullo.

Per aumentare il peso di schiacciamento del terreno, sono inoltre previsti dei fori per l'introduzione di liquidi nella parte laterale del cilindro.



FIG. 6 – Rullopan six 50 - con chiusura idraulica per il trasporto su strada



FIG. 7 – Rullopan six 50 - abbinato alla sarchiatrice



FIG. 8 – Rullopan six 45- 6 file a 45 cm. anteriormente al trattore



FIG. 9 – Rullopan master three 400 con chiusura idraulica



Rullopan master three 400 con chiusura idraulica

## CARATTERISTICHE

MODELLO	NUMERO FILE NR.	DIAMETRO RULLO CM.	TELAIO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO KG.
RULLOPAN FOUR 45	4 FILE CM. 45	50,8 1 SEZIONE 155	FISSO	CM.165	CM.165	
RULLOPAN FOUR 50	4 FILE CM. 50	50,8 1 SEZIONE 170	FISSO	CM.180	CM.180	
RULLOPAN FIVE 45	5 FILE CM. 45	50,8 3 SEZIONI 110+35+35	CHIUDIBILE			
RULLOPAN FIVE 50	5 FILE CM. 50	50,8 3 SEZIONI 120+35+35	CHIUDIBILE			
RULLOPAN SIX 45	6 FILE CM. 45	50,8 3 SEZIONI 155+35+35	CHIUDIBILE			
RULLOPAN SIX 50	6 FILE CM. 50	50,8 3 SEZIONI 170+35+35	CHIUDIBILE			
RULLOPAN MASTER TRI 300	TUTTO CAMPO	50,8 3 SEZIONI 200+70+70	CHIUDIBILE			
RULLOPAN MASTER TRI 350	TUTTO CAMPO	50,8 3 SEZIONI 200+95+95	CHIUDIBILE			
RULLOPAN MASTER THREE 400	TUTTO CAMPO	50,8 3 SEZIONI 200+120+120	CHIUDIBILE			
RULLOPAN MASTER THREE 450	TUTTO CAMPO	50,8 3 SEZIONI 200+145+145	CHIUDIBILE			
RULLOPAN MASTER THREE 500	TUTTO CAMPO	50,8 3 SEZIONI 200+170+170	CHIUDIBILE			
RULLOPAN MASTER THREE 550	TUTTO CAMPO	50,8 3 SEZIONI 200+195+195	CHIUDIBILE			
RULLOPAN MASTER THREE 600	TUTTO CAMPO	50,8 3 SEZIONI 200+220+220	CHIUDIBILE			

## CARATTERISTICHE SERIE LEGGERA

MODELLO		RULLOPAN FOUR 45	RULLOPAN FOUR 50	RULLOPAN FIVE 45	RULLOPAN FIVE 50	RULLOPAN SIX 50	RULLOPAN SIX 50
NUMERO FILE	NR	4	4	5	5	6	6
TELAIO	—	F	F	CI	CI	CI	CI
DIAMETRO RULLO	CM	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
SEZIONI	NR CM	1 155	1 170	3 110+35+35	3 120+35+35	3 155+35+35	3 170+35+35
RIEMPIMENTO A LIQUIDO	—	•	•	•	•	•	•
LARGHEZZA LAVORO	MT	1,65	1,80				
LARGHEZZA TRASPORTO	MT	1,65	1,80				
PESO A VUOTO	KG						

( F = FISSO ) - ( CM = CHIUSURA MANUALE ) - ( CI = CHIUSURA IDRAULICA )  
 • = DI SERIE      o = OPTIONAL      — = NON PREVISTO

## CARATTERISTICHE SERIE MASTER

MODELLO		RULLOPAN MASTER THREE 300	RULLOPAN MASTER THREE 350	RULLOPAN MASTER THREE 400	RULLOPAN MASTER THREE 450	RULLOPAN MASTER THREE 500	RULLOPAN MASTER THREE 550	RULLOPAN MASTER THREE 600
NUMERO FILE	NR	TUTTO CAMPO	TUTTO CAMPO	TUTTO CAMPO	TUTTO CAMPO	TUTTO CAMPO	TUTTO CAMPO	TUTTO CAMPO
TELAIO	—	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI
DIAMETRO RULLO	CM	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
SEZIONI	NR CM	3 200+70+70	3 200+95+95	3 200+120+120	3 200+145+145	3 200+170+170	3 200+195+195	3 200+220+220
RIEMPIMENTO A LIQUIDO	—	•	•	•	•	•	•	•
LARGHEZZA LAVORO	MT							
LARGHEZZA TRASPORTO	MT							
PESO A VUOTO	KG							

( F = FISSO ) - ( CM = CHIUSURA MANUALE ) - ( CI = CHIUSURA IDRAULICA )  
 • = DI SERIE      o = OPTIONAL      — = NON PREVISTO